

ALU'67CL

COULISSANT

Modernité et performance



Le système 67CL offre de nombreux avantages : **performances, design et rapidité de mise en œuvre.**

Avec une plage de remplissage comprise entre 24 et 32 mm, cette gamme offre un **excellent niveau de performances thermiques et acoustiques, ainsi qu'une étanchéité optimale.** La finesse du montant central permet un apport de lumière maximal, tout en apportant une touche moderne grâce à ses formes droites et minimaliste. Le processus de montage a été optimisé pour réduire considérablement la durée d'assemblage.

CARACTÉRISTIQUES

- Assemblage en coupe droite et onglets.
- **Ouvertures traditionnelles 2 rails** - 2 vantaux ou châssis grande largeur jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails.
- **Finesse du montant central** : 35 mm.
- Réalisation de vantaux 2500x2500 mm.
- Châssis grande hauteur jusqu'à 2700 mm.

OPTIONS

- Plusieurs options de fermeture.
- **Performances thermiques et acoustiques** variables.
- **Large choix de teintes et finitions.**
- Possibilité de réaliser des **ensembles composés.**

APPLICATIONS

- Résidentiel, Non résidentiel.
- Neuf, rénovation.

PERFORMANCES

Valeur Uw W/m ² K Double Vitrage	1.4
Classification Air-Eau-Vent	A4 / E9A / VC2
Performance acoustique Rw (dB)	Rw (C; Ctr) = 35 (-1 ; -2) dB.
sw	0.64
tlw	0.65

DIMENSIONS

Épaisseur maximum du vitrage (mm)	32
Largeur maximum de l'ouvrant (mm)	3000
Hauteur maximum de l'ouvrant (mm)	2700
Poids maximum de l'ouvrant (kg)	200

CARACTÉRISTIQUES

Verrouillage multipoints	Oui
Option bi-couleur	Oui