

ALU'67PL

PORTE LOURDE

Modernité et performance



Le **système de porte plane 67 PL** apporte aux réalisations architecturales une esthétique et **des performances remarquables**. Cette solution s'intègre parfaitement à des projets tertiaires comme d'habitats haut de gamme.

CARACTÉRISTIQUES

- Porte d'entrée plane.
- Rupture de pont thermique.
- Plusieurs configurations d'ouvertures.
- Excellentes performances d'isolation et d'étanchéité.
- Système de porte unique pour répondre à l'ensemble des typologies de chantier.
- Offre de porte grand trafic présentant d'excellentes performances d'étanchéité et d'isolation thermique.
- Intégration possible de panneaux de porte pour usage résidentiel.
- Porte plane aux formes droites pour un style résolument moderne, adapté aux réalisations architecturales et grand public (style architectural).
- Plage de serrure : 2 à 5 points.

OPTIONS

- Seuil plat PMR.
- Triple barrières d'étanchéité (joint brosse au niveau du seuil).
- 1 et 2 Vtx.
- Simple et double action.
- Française, anglaise.
- Va et vient, anti pince doigts.
- Serrure grande hauteur 4 points de fermeture.
- Serrure sécurité 5 points.
- Large choix de teintes et de finitions.

APPLICATIONS

- Habitat.
- Non résidentiel - grand trafic.

PERFORMANCES

Valeur Uf W/m²K	1.5 Ud : W/m²K
Classification Air-Eau-Vent	A4 E8A VA3
Performance acoustique Rw (dB)	RA,tr = 39 (-1;-3) dB
sw	0.38
tlw	0.49

DIMENSIONS

Épaisseur maximum du vitrage (mm)	52
Largeur maximum de l'ouvrant (mm)	1250
Hauteur maximum de l'ouvrant (mm)	2700
Poids maximum de l'ouvrant (kg)	130 (selon configurations)

CARACTÉRISTIQUES

Verrouillage multipoints	Oui
Option bi-couleur	Oui