

# ECO'70

## Performante et accessible

La fenêtre PVC **ECO'70** conjugue brillamment performance, esthétique et respect de l'environnement. Son design classique aux lignes droites convient parfaitement aux constructions neuves et aux rénovations.

### SOLUTION ADAPTÉE

- Profilés **5 chambres de 70 mm** d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique efficace.
- **Large choix** de dormants et de profilés associés pour toutes épaisseurs d'isolants, tous types de pose et de travaux.
- Profilés équipés de **joint lèvres** pour une étanchéité renforcée.
- Parcloles pour **vitrages de 24 à 44 mm** d'épaisseur, couvrant les besoins du marché.
- Système sous **DTA**.

### DESIGN & ESTHÉTIQUE

- **Finesse** des profilés avec un battement central de 112 mm pour plus de lumière et de confort visuel.
- **Combinaisons multiples** entre les designs d'ouvrants, parcloles et battues pour des esthétiques différenciantes et personnalisées.
- Finitions **Spectral** et déclinaisons selon nuancier **Côté Ouverture**




### PERFORMANCES

- Isolation thermique(1) jusqu'à  $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$  en triple vitrage
- Affaiblissement acoustique(2).
- jusqu'à  $R_w \text{ (C ; Ctr)} = 45 \text{ (-1 ; -4) dB AEV}$  jusqu'à  $A^*4 \text{ E}^*9A \text{ V}^*A3$
- Classe COV(3) : A+

Fenêtre 2 vantaux	Blanc	Uw W/(m2.K)	
Intercalaire	Uf W/(m2.K)	TGI Spacer	Swisspacer U
Ug = 0,6 W/(m2.K)	1,3	0,93	0,90
Ug = 1,1 W/(m2.K)	1,3	1,3	1,3

(1) : PV 2016\_VEKA\_01\_V2 - CSTB (2) : PV 404-14- 353\_11 - FCBA (3) : Attestation Eurofins du 23 mai 2011 pour VEKA selon rapport d'essai 766349B1.

### OUVERTURES ET DE FORMES



**Ouvertures** : à la française, oscillo-battante, à soufflet ou fixe.

**Formes** : oeil de bœuf, houteau, anse de panier.

Selon vos besoins particuliers en termes d'isolation (thermique et acoustique) et de sécurité, des vitrages spécifiques peuvent vous être proposés.

