

SPE'70

Quand la fenêtre devient objet d'art

DESIGN ET TECHNOLOGIE.

Côté Ouverture associe innovation et savoir-faire technique avec élégance. Découvrez la finition couleur Spectral pour habiller vos nouvelles menuiseries. Cette innovation vous séduira par son aspect ultramat à l'élégance unique et par son toucher velours inédit.

Le design n'excluant pas la performance, SPE'70 vous offre une finition de haute qualité, particulièrement résistante et durable, combinée à une esthétique raffinée. Enfin une oeuvre que vous pourrez toucher.

L'aspect Ultramat des finitions SPE'70 interpelle par son incomparable esthétique haut de gamme. Cette apparence éveille la curiosité et incite à tester de ses propres mains. Expérimentez un toucher velours exceptionnel, une sensation unique et agréable.

DESIGN & ESTHÉTIQUE

- **Finesse** des profilés avec un battement central de 112 mm pour plus de lumière et de confort visuel.
- **Combinaisons multiples** entre les designs d'ouvrants, parclofes et battues pour des esthétiques différenciantes et personnalisées.
- Finitions **Spectral** et déclinaisons selon nuancier **Côté Ouverture**.

PERFORMANCES

- Isolation thermique(1) jusqu'à $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ en triple vitrage
- Affaiblissement acoustique(2).
- jusqu'à $R_w \text{ (C ; Ctr)} = 45 \text{ (-1 ; -4) dB AEV}$ jusqu'à $A^*4 \text{ E}^*9A \text{ V}^*A3$
- Classe COV(3) : A+

Fenêtre 2 vantaux	Blanc			Couleur		
	Uf W (m2.K)	TGI Spacer	Swiss pacer U	Uf W/ (m2.K)	TGI Spacer	Swiss pacer U
$U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,3	0,93	0,90	1,5	0,99	0,96
$U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	1,3	1,3	1,3	1,6	1,4	1,3

(1) : PV 2016_VEKA_01_V2 - CSTB (2) : PV 404-14- 353_11 - FCBA (3) : Attestation Eurofins du 23 mai 2011 pour VEKA selon rapport d'essai 766349B1.




SOLUTION ADAPTÉE

- Profilés **5 chambres de 70 mm** d'épaisseur pour une isolation thermique et acoustique efficace.
- **Large choix** de dormants et de profilés associés pour toutes épaisseurs d'isolants, tous types de pose et de travaux.
- Profilés équipés de **joint lèvres** pour une étanchéité renforcée.
- Parclofes pour **vitrages de 24 à 44 mm** d'épaisseur, couvrant les besoins du marché.
- Système sous **DTA**.

HAUTE RÉSISTANCE

- Laque de haute qualité conférant à la surface une **durabilité** et une **résistance aux rayures, à l'abrasion ainsi qu'aux UV et aux intempéries**.
- **Absorption de chaleur réduite** en surface et grande résistance aux variations de température et d'humidité.
- **Grande stabilité** de la couleur et de la surface dans le temps.
- **Effet antisalissure et antitraçage** pour une facilité d'entretien.

OUVERTURES ET DE FORMES



Ouvertures : à la française, oscillo-battante, à soufflet ou fixe.

Formes : oeil de bœuf, houteau, anse de panier.

Selon vos besoins particuliers en termes d'isolation (thermique et acoustique) et de sécurité, des vitrages spécifiques peuvent vous être proposés.

