CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

OFFRE CÔTÉ OUVERTURE

RAL	RAL	RAL
7016G	7022G	7039G
RAL 9005G	RAL 9016S	

OFFRE PRIVILÈGE

RAL	RAL	RAL
7035S	9006S	1247G
RAL	RAL	RAL
7001G	7012G	7015G
RAL N2100		

Couleur au choix teinte RAL et décor bois sur demande



Bicoloration : choix illimité de personnalisation

POIGNÉE




GAMME TOULON MANOEUVRE 20°



LES +








VITRAGES IMPRIMÉS

« LA LUMIÈRE S'INVITE CHEZ VOUS. »

CLS 67 allie finesse et performance pour s'adapter aux styles contemporains comme traditionnels. Ses profilés fins laissent entrer un maximum de lumière naturelle, tout en assurant une excellente isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant optimisé en aluminium à rupture de pont thermique pour la résistance au vent et favoriser le clair de vitrage.
- Système de double barrière d'étanchéité (joint d'étanchéité) pour une isolation optimale.
- 3. Recueil d'eau en traverse basse.
- Seuil norme PMR pour coulissant (en option).
- 5. Rails pour système coulissant.
- Vitrage 28mm: 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).



DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE moderne à angles droits



OUVERTURE jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails



FINESSE DU BATTEMENT central de 35 mm



MONTANT CENTRAL extérieur

PERFORMANCES



Affaiblissement acoustique de 26 à 37 dB Ratr







CERTIFICATIONS ET LABELS











QUINCAILLERIES



CHARTOT AVEC **ROULETTES**



POIGNÉE ERGONOMIQUE **OUVERTURE 20°**



SEUIL ENCASTRÉ



CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE AVEC VERROUILLAGE 2 À 4 POINTS

