



**INO**  
**80**

## « L'ÉLÉGANCE DES COURBES RIME AVEC INNOVATION. »

**INO 80** combine design galbé semi-affleurant et performance thermique pour s'intégrer harmonieusement aux architectures traditionnelles. Sa palette de tons boisés offre une personnalisation élégante et raffinée.

### CÔTÉ PERSONNALISATION

#### FINITIONS ET TEINTES

##### SOUDEGE V-PERFECT

TONS BOIS NATUREL



|               |               |             |                 |
|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| PEPPER OAK    | CORIANDER OAK | CHÊNE CLAIR | CHÊNE IRLANDAIS |
| DOUGLAS STRIÉ | CHÊNE DORÉ    | WINCH-ESTER | HONEY OAK       |
| SIENA ROSSO   | CHÂTAI-GNIER  | ACAJOU      | CHÊNE FONCÉ     |

TONS BOIS PEINT VEINÉ

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| RAL 3005 | RAL 3011 | RAL 3011 | RAL 5011 |
| RAL 6005 | RAL 6009 | RAL 7012 | RAL 7035 |
| RAL 8022 | RAL 9001 | RAL 9010 |          |

FINITION LISSE



**Bicoloration** : blanc intérieur / plaxé extérieur

##### SOUDEGE TRADITIONNEL :

|                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| BLANC<br>TEINTÉ<br>MASSE | BEIGE<br>TEINTÉ<br>MASSE | GRIS<br>TEINTÉ<br>MASSE |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|

Soudage V-Perfect en option

#### POIGNÉE



GAMME ATLANTA

|       |             |        |
|-------|-------------|--------|
| BLANC | ASPECT INOX | LAITON |
|-------|-------------|--------|


#### LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS



VITRAGES IMPRIMÉS



Nombreux styles de **formes** possibles

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Ouvrant et dormant 78 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- Poignée centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- Vitrage 28 mm** : 4 FE / Alu brut 20 Argon / 4 (Warm-edge en option).




### DESIGN ET ESTHÉTIQUE




**LIGNE INTÉRIEURE**  
galbée et élégante



**BATTEMENT RÉDUIT**  
et poignée centrée



**MONTANT CENTRAL**  
extérieur



**PARCLOSE ARRONDIE**

### PERFORMANCES

☀️ Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**  
en double vitrage

🔊 Affaiblissement acoustique  
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**  
= **45 (-1 ; -4) dB**

⚡ Classe **COV : A+**

📋 Performance **AEV :**  
**A\*4 E\*7A V\*A2**

CERTIFICATIONS ET LABELS



Fenêtres PVC  
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

Certificat Côté Ouverture N°200-116




La certification des vitrages


### QUINCAILLERIES




**GÂCHE OSCILLO-BATTANT**  
RÉVERSIBLE




**ANTI-FAUSSE MANOEUVRE**



**LEVIER DE VANTAIL**



**RENFORTS SELON**  
ABAQUE, TOTAL EN OPTION




**CRÉMONE DU SEMI-FIXE**



**ANTI-DÉGONDAGE**



**FERRAGE SYMÉTRIQUE**



**SEUIL PMR**