



CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

SOUDAGE V-PERFECT



TONS BOIS NATUREL

PEPPER OAK	CORIANDER OAK	CHÊNE CLAIR	CHÊNE IRLANDAIS
DOUGLAS STRIÉ	CHÊNE DORÉ	WINCH -ESTER	HONEY OAK
SIENA ROSSO	CHÂTAI -GNIER	ACAJOU	CHÊNE FONCÉ

TONS BOIS PEINT VEINÉ

RAL 3005	RAL 3011	RAL 3011	RAL 5011
RAL 6005	RAL 6009	RAL 7012	RAL 7035
RAL 8022	RAL 9001	RAL 9010	

FINITION LISSE



Bicoloration : blanc intérieur / plaxé extérieur

SOUDAGE TRADITIONNEL :

BLANC TEINTÉ MASSE	BEIGE TEINTÉ MASSE	GRIS TEINTÉ MASSE
--------------------------	--------------------------	-------------------------

POIGNÉE




GAMME ATLANTA

BLANC	ASPECT INOX	LAITON
-------	-------------	--------


LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS



VITRAGES IMPRIMÉS

INO
80

« L'ÉLÉGANCE DES COURBES RIME AVEC INNOVATION. »




INO 80 combine design galbé semi-affleurant et performance thermique pour s'intégrer harmonieusement aux architectures traditionnelles. Sa palette de tons boisés offre une personnalisation élégante et raffinée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant et dormant 78 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- Poignée centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- Vitrage 28 mm** : 4 FE / Alu brut 16 Argon / 4 (Warm-edge en option).



DESIGN ET ESTHÉTIQUE

LIGNE INTÉRIEURE
galbée et éléganteBATTEMENT RÉDUIT
et poignée centréeMONTANT CENTRAL
extérieur

PARCLOSE ARRONDIE

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **45 (-1 ; -4) dB**

A+ Classe **COV : A+**


Performance **AEV :**
A*4 E*7A V*A2

CERTIFICATIONS ET LABELS




Certificat Côté Ouverture N°200-116



QUINCAILLERIES

GÂCHE OSCILLO-BATTANT
RÉVERSIBLE

ANTI-FAUSSE MANOEUVRE



LEVIER DE VANTAIL

RENFORTS SELON
ABAQUE, TOTAL EN OPTION

CRÉMONE DU SEMI-FIXE



ANTI-DÉGONDAGE



FERRAGE SYMÉTRIQUE