



**ECO
70**

**L'ESSENTIEL DE LA FENÊTRE,
EFFICACE PAR NATURE**

ECO'70 allie design moderne, performance et respect de l'environnement pour s'intégrer à tous les styles d'architecture. Cette menuiserie offre une isolation thermique et acoustique performante pour un confort optimal au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ① **Ouvrant et dormant 70 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- ② Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- ③ Poignée non centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- ④ **Vitrage 24 mm** : 4 FE / Alu brut 16 Argon / 4 (Warm-edge en option).



PERSONNALISATION

FINITION ET TEINTE

SOUDEGE TRADITIONNEL :
Disponible en blanc teinté masse uniquement.

BLANC MASSE
RAL 9016

POIGNÉE




GAMME ATLANTA

BLANC


DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
intemporelle au design plat



BATTEMENT RÉDUIT
et poignée non centrée



MONTANT CENTRAL
extérieur



PARCLOSE BIAISE
et moderne

PERFORMANCES


☀️ **1,4 W/(m².K)** avec intercalaire Alu.
(Jusqu'à **1,3 W/(m².K)** avec intercalaire Warm Edge).

🔊 Affaiblissement acoustique jusqu'à **Rw (C ; Ctr) = 45 (-1 ; -4) dB**

⚡ Classe **COV : A+**

📄 Performance **AEV : A*4 E*7A V*A2**


LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS



VITRAGES IMPRIMÉS


CERTIFICATIONS ET LABELS



NF Fenêtres PVC
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
Certificat Côté Ouverture N°200-116

CEKAL
La certification des vitrages

QUINCAILLERIES



RENFORTS SELON ABAQUE



CACHE DE DÉCOMPRESSION



SEUIL PMR