



PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

SOUDAGE V-PERFECT

TONS BOIS NATUREL

PEPPER OAK	CORIANDER OAK	CHÊNE CLAIR	CHÊNE IRLANDAIS
DOUGLAS STRIE	CHÊNE DORÉ	WINCH-ESTER	HONEY OAK
SIENA ROSSO	CHÂTAI-GNIER	ACAJOU	CHÊNE FONCÉ

TONS BOIS PEINT VEINÉ

RAL 3005	RAL 3011	RAL 5007	RAL 5011
RAL 6005	RAL 6009	RAL 7012	RAL 7015
RAL 7035	RAL 8022	RAL 9001	RAL 9010

Bicoloration : blanc intérieur / plaxé extérieur

TEINTÉ MASSE (SOUDAGE TRADITIONNEL)

BLANC	BEIGE	GRIS
-------	-------	------

Soudage V-Perfect en option

POIGNÉE



MODÈLE ATLANTA

BLANC	ASPECT INOX	LAITON
-------	-------------	--------

LES +



PETITS BOIS

SOUBASSEMENTS

VITRAGES IMPRIMÉS



Larges possibilités de formes

INO
80

L'ÉLÉGANCE DES COURBES RIME AVEC INNOVATION.

INO'80 combine design galbé semi-affleurant et performance thermique pour s'intégrer harmonieusement aux architectures traditionnelles. Sa palette de tons boisés offre une personnalisation élégante et raffinée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ① **Dormant de 70 mm à 5 chambres d'isolation**
- ② **Ouvrant de 78 mm à 6 chambres d'isolation** en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- ③ **Parfaite étanchéité** grâce à un joint de butée périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- ④ Poignée centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- ⑤ **Vitrage 28 mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-edge de série).



DESIGN ET ESTHÉTIQUE

LIGNE INTÉRIEURE
galbée et élégante

BATTEMENT RÉDUIT
et poignée centrée

MONTANT CENTRAL
extérieur

PARCLOSE ARRONDIE

PERFORMANCES

🌞 Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**
en double vitrage

🔊 Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **45 (-1 ; -4) dB**

A+ Classe **COV : A+**

📄 Performance **AEV : A*4 E*7A V*A2**

🏆 CERTIFICATIONS ET LABELS



Certificat Côté Ouverture N°200-116

QUINCAILLERIES

GÂCHE OSCILLO-BATTANT RÉVERSIBLE

ANTI-FAUSSE MANOEUVRE

LEVIER DE VANTAIL

RENFORTS SELON ABAQUE

CRÉMONE DU SEMI-FIXE

ANTI-DÉGONDAGE

FERRAGE SYMÉTRIQUE

SEUIL PMR